

報道関係各位

株式会社東和電子は、Olasonic(*1)ブランドの高音質 Bluetooth スピーカーのステレオモデル『TW-BT55ST』及び、現行 Bluetooth スピーカーTW-BT5 をステレオタイプに発展させる増設スピーカー『TW-SP5』を4月中旬より発売いたします。

『TW-BT55ST』は、Olasonic が 2010 年春の第 1 号商品「TW-S7」の発売以来培ってきた小型スピーカー技術に、Bluetooth ワイヤレス接続の使い易さを組み合わせた商品です。

Bluetooth 対応のスマートフォンや音楽プレーヤーなどの音源を高音質でお楽しみいただけます。

また、今回の発売に合わせ、現行 TW-BT5 を含む Bluetooth スピーカーは、ボディカラーを「ブリリアントホワイト」と「ノーブルブラック」の 2 色で展開いたします。

(*1)Olasonic は株式会社東和電子の登録商標です。

型名	発売日	メーカー希望小売価格
ステレオ高音質 Bluetooth スピーカー 『TW-BT55ST(B)』(ノーブルブラック) 『TW-BT55ST(W)』(ブリリアントホワイト)	4月中旬	オープンプライス (市場推定価格: 14,580 円 8%税込)
TW-BT5 用増設スピーカー 『TW-SP5(B)』(ノーブルブラック) 『TW-SP5(W)』(ブリリアントホワイト)		オープンプライス (市場推定価格: 4,780 円 8%税込)
高音質 Bluetooth スピーカー 『TW-BT5(B)』(ノーブルブラック)		オープンプライス (市場推定価格: 10,264 円 8%税込)

ステレオ高音質 Bluetooth スピーカー TW-BT55ST



「TW-BT55ST」の主な特長

1. Olasonic が培ってきた小型高音質スピーカー技術を搭載

- 音響的に理想とされる卵型の高剛性キャビネットの採用で、クリアな音質を実現しています。
- $\phi 50\text{mm}$ のポリプロピレン振動版と、ユニット径を上回る $\phi 55\text{mm}$ の大型マグネットを搭載した高性能スピーカーユニットを採用しています。
- 背面に取り付けられた $\phi 53\text{mm}$ の大型パッシブラジエータとプレッシャーボードにより、サイズを超えた重低音再生を実現しています。
- 独自技術の SCDS (Super Charged Drive System) 方式により最大出力 $10\text{W}+10\text{W}$ のハイパワーを実現しています。

2. 新設計大型ディフューザーによる広いサウンドエリア

- スピーカー前面のパネル裏に取り付けられた大型ディフューザーにより、広い音場空間を実現しています。

3. 左右独立スピーカーによる理想的なステレオ音場再生

- 左右スピーカーの間隔を適切に広げることで、立体的な音場による臨場感あふれる再生が可能です。

4. 持ち運び便利なモノラルスピーカーとしての使用も可能

- 左右の接続ケーブルを取り外せば、LR の音を 1 本のスピーカーから再生するコンパクトスピーカーに変身。持ち運び使用に便利です。



5. NFC機能を搭載するなど、簡単操作でのペアリング接続が可能

- NFC機能を搭載したスマートフォンや音楽プレーヤーを、本機の指定位置にタッチするだけで、ペアリングからワイヤレス接続および切断が簡単に行えます。
- NFC接続時もマニュアル接続時も、電源ONで即ペアリング待ち状態に入ります。
- 合計5台までのペアリング履歴が保持され、履歴にある機器との再接続が簡単に行えます。

6. 便利なオートパワーオフ機能搭載

- 約10分間Bluetooth接続されていない状態が続いた場合は自動的に電源がオフし、バッテリーの消耗を防ぎます。

「TW-BT55ST」主な仕様

スピーカーユニット	φ50mm コーン型フルレンジ
スピーカーマグネット	φ55mm 高能率フェライトマグネット
パッシブラジエータ	φ53mm 発泡ウレタン
アンプ出力	10W+10W (ダイナミックパワー)
アンプ方式	スーパーチャージドドライブシステム (SCDS) 方式
Bluetooth	通信方式: Bluetooth標準規格ver.2.1+EDR 出力: Bluetooth標準規格Power Class2 通信距離: 約10m 使用周波数帯域: 2.4GHz帯 変調方式: FHSS 対応プロファイル: A2DP、AVRCP 対応コーデック: SBC 対応コンテンツ保護: SCMS-T方式 伝送帯域: 20Hz~20000Hz
電源	リチウムイオン電池
電池充電時間	約2.5時間
電池持続時間	約6時間 (音楽再生時) 注: 音楽ソースや音量により変化します。
外形寸法	87(W) x 152(H) x 87(D)mm (スピーカー1台)
重量	880g (左右2台合計)
付属品	AC電源アダプター、充電用USBケーブル、オーディオケーブル

既発売のBluetoothスピーカーTW-BT5 をステレオスピーカーに発展させる
増設スピーカー『TW-SP5』



「TW-SP5」主な仕様

スピーカーユニット	φ 50mm コーン型フルレンジ
スピーカーマグネット	φ 55mm 高能率フェライトマグネット
パッシブラジエータ	φ 53mm 発泡ウレタン
オーディオ入力	3.5φ ステレオミニプラグ (TW-BT5用)
外形寸法	87(W) x 152(H) x 87(D)mm
重量	400g
付属品	オーディオケーブル



[背面]

既発売モデル TW-BT5 にノーブルブラック色を追加



「TW-BT5」主な仕様

スピーカーユニット	φ 50mm コーン型フルレンジ
スピーカーマグネット	φ 55mm 高能率フェライトマグネット
パッシブラジエータ	φ 53mm 発泡ウレタン
アンプ出力	10W (ダイナミックパワー)
アンプ方式	スーパーチャージドドライブシステム (SCDS) 方式
Bluetooth	通信方式： Bluetooth標準規格ver.2.1+EDR 出力： Bluetooth標準規格Power Class2 通信距離： 約10m 使用周波数帯域： 2.4GHz帯 変調方式： FHSS 対応プロファイル： A2DP、AVRCP 対応コーデック： SBC 対応コンテンツ保護： SCMS-T方式 伝送帯域： 20Hz~20000Hz
出力端子	Lch用スピーカー出力
電源	リチウムイオン電池

電池充電時間	約2.5時間
電池持続時間	約6時間（音楽再生時） 注：音楽ソースや音量により変化します。
外形寸法	87(W) x 152(H) x 87(D)mm
重量	480g（本体のみ）
付属品	AC電源アダプター、充電用USBケーブル

お問い合わせ先

株式会社 東和電子 Olasonic サポートセンター

〒141-0031 東京都品川区西五反田 7-18-2 ワッティールビル 4F

Tel. 03-6303-9814

メール support@twa.co.jp

ホームページ <http://www.olasonic.jp/>

Facebook公式ページ <http://www.facebook.com/olasonic>